



Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Высококачественное масло для дизельных двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 – это высококачественное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную защиту при применении в дорожной и внедорожной технике в тяжелых условиях эксплуатации. Масло Mobil Delvac Super 1400 15W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil к применению в широком ряде машин и оборудования, эксплуатируемых в разнообразных условиях, характерных для грузовых перевозок, горнодобывающей отрасли, строительства, разработки карьеров и сельского хозяйства.

Особенности и преимущества

Технология, используемая для производства масла Mobil Delvac Super 1400 15W-40, позволяет обеспечить отличные показатели эксплуатации дизельных двигателей, как современных, так и более ранних выпусков. Ниже приведены ключевые преимущества этого масла:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Термическая и антиокислительная стабильность	Способствует снижению образования шлама и отложений
Запас щелочного числа	Способствует уменьшению отложений
Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости	Способствует снижению расхода масла и защита от износа
Отличные моюще-диспергирующие свойства	Чистота двигателя и длительный срок службы двигателя
Совместимость с материалами	Длительный срок службы сальников и уплотнений

Применение

Рекомендуется компанией ExxonMobil для:

- Машин и оборудования с безнаддувными и турбонаддувными дизелями европейских, японских и американских производителей
- Машин и оборудования с безнаддувными и турбонаддувными дизелями европейских, японских и американских производителей
- Внедорожной техники, эксплуатируемой в строительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и сельском хозяйстве

Спецификации и одобрения

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности:

API A3/B3	X
API SJ	X
Renault Trucks RD-2, RD	X

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:

MB-Approval 228.3	X
MAN M 3275-1	X
Volvo VDS-2	X
MTU Oil Category 2	X

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются:

ACEA E3	X
API CG-4/CF-4/CF	X

Типичные показатели

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

SAE Класс	15W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D 445	
сСт при 40°C	106
сСт при 100°C	14.0
Индекс вязкости, ASTM D 2270	135
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874	1.1
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	9.8
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-27
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	220
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0.887

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Delvac (и другие торговые знаки) являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

6-2012

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»
Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на

эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com. ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.