



## GRASA LITICA MP 2

СМАЗОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

### Описание

Высококачественная литиевая смазка (в составе с гидроксистеаратом). Содержит антиокислительные, антикоррозионные и адгезивные присадки.

### Рекомендации по применению

- Мультифункциональная смазка для большинства механизмов, работающих при температуре до 100 градусов, для всех типов промышленных механизмов, а также шариковых, роликовых, колесных подшипников, универсальных соединений, шасси и многих других узлов транспортных средств.
- Температурный режим: от -15 °С до 120 °С

### Свойства

- Отличная механическая стабильность, не теряет своих свойств при длительном периоде использования.
- Превосходные характеристики при больших нагрузках.
- Отличные антифрикционные свойства.
- Превосходная химическая стабильность.
- Защита против окисления и появления ржавчины

### Стандарт качества

- MP-2: DIN 51825 K-2K
- MP-3: DIN 51825 K-3K

### Технические характеристики:

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение	Значение
Тип			2	3
Цвет	-	Визуальный	Зеленовато-коричневый	Зеленовато-коричневый
Консистенция	-	NLGI	2	3
Мыло загуститель	-		Литий	Литий
Вязкость базового масла, ISO	cSt		150	150
Пенетрация, 25°C - обработано в 60 ударов - обработано в 100000 ударов	1/10 mm	ASTM D 217 ASTM D 217	278 293	237 255
Температура каплепадения	°C	ASTM D 566	190	195
Коррозия меди, 24 часа при 100 °C	-	ASTM D 4048	1a	1a