



GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Описание

Высококачественная литиевая смазка (в составе с гидроксистеаратом). Содержит антиокислительные, антикоррозионные пакеты присадок.

Рекомендации по применению

- Централизованные системы смазки: шарниров, шасси, карданных валов и других узлов автомобиля.
- Централизованные системы смазки для строительной техники.
- Температурный режим: от -27 °C до 100 °C

Свойства

- Отличная механическая стабильность
- Отличная водоотталкивающая способность
- Не разрушает уплотнительные материалы
- Обладает превосходной прокачиваемостью благодаря низкотемпературным характеристикам.
- Превосходные характеристики при высоких нагрузках.

Стандарт качества

- DIN 51502 GP-00G

Технические характеристики:

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Цвет	-	Визуальный	Светло-коричневый
Консистенция	-	NLGI	00
Мыло загуститель	-		Литий
Вязкость базового масла, ISO	cSt	ASTM D 445	100
Пенетрация, 25°C - 60 тактов - 100000 тактов	1/10 mm	ASTM D 217 ASTM D 217	415 425
Температура каплепадения	°C	ASTM D 566	170
Коррозия меди, 24 часа при 100 °C	-	ASTM D 4048	1a
4-х шариковая машина, 80кг, 1 мин. Диаметр отпечатка	mm	IP 239	0,4
Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине трения	kg	IP 239	280
Испытания Timken, O.K.	lb	ASTM D 2509	55