

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазочные материалы – Специальные масла

Версия: 505/02

Valvoline™ Bar & Chain lube

Valvoline Bar & Chain Lube – это всесезонная смазка для цепей со специальными присадками, обеспечивающими повышенную прочность, клейкость и адгезию пленки. Идеально подходит для высокоскоростных тяжелых цепных пил, улучшает удаление стружки. Масло Bar & Chain Lube предназначено только для смазки цепи. Не использовать для двигателей.

Уровни эффективности

SAE 40
Практически все производители цепных пил.

Области применения

Масло Bar & Chain lube предназначено как для садового инвентаря, так и для профессионального оборудования на лесозаготовках. Пригодно для смазки практически любого оборудования с цепным приводом, применяемого в лесной отрасли, сельском хозяйстве и промышленности. Его можно использовать даже дома – для тренажеров, цепных пил, газонокосилок, велосипедов, дровоколов, гаражных ворот и пр. Складское оборудование, например подъемники и вилочные погрузчики.

Особенности и преимущества

Защита от износа:

Прочная пленка защищает цепь и шину от износа и коррозии.

Чистота:

Поддерживает чистоту и работоспособность цепи и шины за счет смазки и удаления стружки.

Стойкость к деструкции:

Прочная масляная пленка с прекрасной адгезией.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Bar & Chain Lube	
Степень вязкости по SAE	40
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	14.5
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	143
Индекс вязкости ASTM D-2270	100
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896	0.1
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-18
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0.890
Температура вспышки, сертификат соответствия, °С. ASTM D-92	264

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know, Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ - 505/01

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2013 г.

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность. *Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2010 г.