

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазочные материалы – трансмиссионные масла - автомобильные

Версия: 216/05

DuraBlend™ Gear Oil GL-5 LS SAE 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло премиум-класса для мостов с самоблокирующимся дифференциалом в легковых автомобилях, грузовых автомобилях и автобусах. Масло для дифференциалов, эксплуатируемых при высоком давлении, для которых производители рекомендуют трансмиссионное масло GL-5 LS.

Масло Valvoline DuraBlend Gear Oil GL-5 LS рекомендуется практически для всех самоблокирующихся дифференциалов, где требуется гипоидное масло SAE 75W-90 с особыми свойствами проскальзывания.

Продукт обеспечивает прекрасную защиту и смазку самоблокирующегося дифференциала в широком диапазоне температур.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 75W-90
API GL-5

Области применения

Пригодно для мостов с самоблокирующимся дифференциалом легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-5 LS с вязкостью SAE 75W-90.

Самоблокирующиеся дифференциалы часто устанавливаются на автомобили с полным приводом, где самоблокировка необходима для движения по пересеченной местности.

Продукт также подходит для грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных мостами с самоблокирующимся дифференциалом, и даже для строительной техники, в которой это масло используется в мостах и бортовых передачах.

Особенности и преимущества

Прекрасная защита

Превосходная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки

Превосходные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Полусинтетические базовые масла и надежно сбалансированные присадки предотвращают осветление даже после длительного использования.

Постоянная вязкость

Превосходные вязкостные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости и долговременные преимущества универсального масла.

Свойства ограниченного проскальзывания

Базовые масла и присадки обеспечивают превосходные свойства ограниченного проскальзывания, результатом чего является снижение шумов в мостах с самоблокирующимся дифференциалом.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Трансмиссионное масло DuraBlend Gear Oil GL-5 LS	
Степень вязкости по SAE	75W-90
Вязкость, мм ² /с при 100 °С ASTM D-445	16.0
Вязкость, мм ² /с при 100 °С После расщепления (СЕС: L-45-T-93).	Коэффициент вязкости сохраняется
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	110
Индекс вязкости ASTM D-2270	156
Вязкость, мПа с -40°С. ASTM D-2983	<150.000
Общее кислотное число, мг КОН/г ASTM D-664	2.3
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-45
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0.874
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	158

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ - 216/04

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © 2012, Ashland

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.