Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

Смазочные материалы – трансмиссионные масла - автомобильные

Версия: **231/02a**

Valvoline™ GL-5 SAE 80W-90

Трансмиссионное масло для легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов.
Трансмиссионное масло для условий эксплуатации средней тяжести пригодно для дифференциалов и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют масла GL-5.

Трансмиссионное масло Valvoline GL-5 обеспечивает выдающуюся защиту и смазку дифференциала и ведущего моста в сборе с коробкой передач в широком диапазоне температур.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 80W-90
API GL-5

Области применения

Пригодно для дифференциалов и ведущих мостов в блоке с коробкой передач легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-5 с вязкостью SAE 80W-90.

Не используется для устройств с ограниченным проскальзыванием.

Особенности и преимущества

Повышенная защита
Повышенная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки
Увеличенный объем присадок защищает от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции
Качественные базовые масла и надежно сбалансированные присадки предотвращают деструкцию даже после длительного использования.

Постоянная вязкость
Повышенные вязкостные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости и долговременные преимущества универсального масла.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

Здравоохранение и безопасность
При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу **http://msds.ashland.com**

Защита окружающей среды
Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики
Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Трансмиссионное масло Valvoline GL-5	
Степень вязкости по SAE	80W-90
Вязкост, мм^2/с при 100 ºC ASTM D-445	14.5
Вязкость, мм^2/с при 40 ºC. ASTM D-445	133.7
Индекс вязкости ASTM D-2270	108
Вязкость, мПа с -26°C. ASTM D-5293	<150.000
Температура застывания, ºC ASTM D-5950	-27
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0.887
Температура вспышки, COC, ºC. ASTM D-92	164

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™
Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт **www.valvolineeurope.com**

Автор:
AdG
Заменяемый документ - 231/01a

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © 2012, Ashland

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.